

## VOCI DI CAPITOLATO 2

### TRATTAMENTO TRADIZIONALE DEL COTTO SPAGNOLO

elenco prezzi unitari  
un. Mis. prezzo unitario

#### CTs1) PULITURA DELLA SUPERFICIE

Pulitura della superficie in cotto, previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente disincrostante a base di acidi tamponati tipo Fila Deterdek diluito 1:5, azione meccanica mediante monospazzola dotata di disco marrone o spazzolone, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua.

Nel caso di sporco di cantiere particolarmente intenso le stesse operazioni si effettuano mediante utilizzo di un disincrostante acido più forte tipo Fila PH/0.

mq € 5,50

#### CTs2) IMPREGNAZIONE DI BASE

Impregnazione di base del cotto da effettuarsi a superficie perfettamente asciutta (7-15 gg. dopo il lavaggio) mediante stesura di impermeabilizzante poli-silossanico idrorepellente antisalnitro a base solvente tipo Fila ES/82, compiuta con pennellessa o con pompa airless.

mq € 4,50

#### CTs3) CERATURA DI PROTEZIONE

Ceratura di protezione da effettuarsi dopo 24 ore da CTs2, tramite applicazione di cere naturali colorate in pasta disperse in solvente organico (di colore neutro, giallo, marrone, marrone antico in base al tipo di tonalizzazione da impartire) a mezzo di spugna, straccio o pennellessa.

Stesura di una seconda mano di cera in pasta dopo 8 ore dalla prima, possibilmente distribuita con monospazzola provvista di disco di saggina o tampico.

Lucidatura con straccio o lucidatrice per favorire l'adesione della cera di finitura.

mq € 5,50

#### CTs4) CERATURA DI FINITURA

Ceratura di finitura da eseguirsi dopo 8 ore da CTs3, tramite applicazione con straccio o spandicera di cera liquida tipo Fila Matt, Fila Cottowax, Fila Klinwax Fila Longlife in base al grado di lucido da impartire, eventuale lucidatura a pavimento asciutto (obbligatoria solo per Fila Cottowax)

mq € 3,00

**TOTALE MQ € 18,50**

N.B. La variabilità del costo del lavaggio iniziale dipende dalle condizioni del cantiere.

Solo un sopralluogo immediatamente prima del trattamento può determinare con precisione l'entità dell'intervento.

Per quanto riguarda particolari da lavorare a mano come gradini, corrimano etc. il prezzo di cui sopra è da intendersi a metro lineare. Per i battiscopa il costo varia a seconda dell'intervento.