

VOCI DI CAPITOLATO 8

TRATTAMENTO DEL GRES PORCELLANATO LEVIGATO LUCIDO

elenco prezzi unitari

un. Mis. prezzo unitario

GPL1) PULITURA DELLA SUPERFICIE

Pulitura della superficie in gres porcellanato levigato, previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente disincrostante a base di acidi tamponati tipo Fila Deterdek diluito 1:5, azione meccanica mediante monospazzola dotata di disco marrone o spazzolone, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo con acqua.

Nel caso di sporco di cantiere particolarmente intenso le stesse operazioni si effettuano mediante utilizzo di un disincrostante acido più forte tipo Fila PH/0.

mq € 4,50

GPL2) PROTEZIONE ANTIMACCHIA

Protezione antimacchia da effettuarsi mediante stesura, sul pavimento asciutto di un impermeabilizzante idro-oleorepellente ad altissima penetrazione tipo Fila MP/90 tramite pennellessa, straccio od altro opportuno applicatore.

Ad asciugatura avvenuta (24 h) rimozione del residuo con monospazzola dotata di disco beige o straccio o lucidatrice. Se non sono presenti residui applicare una seconda mano di Fila MP/90.

Eventuali residui tenaci sono da rimuovere con acquaragia minerale dearomatizzata tipo Fila Solv.

mq € 5,00

TOTALE MQ € 9,50

N.B. La variabilità del costo del lavaggio iniziale dipende dalle condizioni del cantiere.

Solo un sopralluogo immediatamente prima del trattamento può determinare con precisione l'entità dell'intervento.

Per quanto riguarda particolari da lavorare a mano come gradini, corrimano etc. il prezzo di cui sopra è da intendersi a metro lineare. Per i battiscopa il costo varia a seconda dell'intervento.