

Filaparquet Base

OLIO IMPREGNANTE PER PARQUET

FILA[®]
floor care products



LEGNO

A COSA SERVE

- È un impregnante per la prima fase del trattamento a olio
- È un ottimo impregnante di base nel trattamento a cera

I VANTAGGI

- Impregna il legno senza sigillarlo
- Non rende il legno untuoso
- Uniforma l'assorbimento del legno e ne ravviva la colorazione naturale
- Può essere usato come prodotto unico per il trattamento a olio del legno
- Si può usare anche su cotto e pietre rustiche

COME SI USA

Diluizione: da puro a diluito

Applicazione:

1. Dopo la levigatura (pavimenti nuovi) o la completa rimozione di interventi precedenti, stendere una mano leggera con vello spandicera o pennello. Se il legno è poco assorbente, diluire con **Filasolv** fino al 50%.
2. Asportare il residuo dopo 15 minuti con monospazzola con disco rosso e a finire con panno scozzese. In alternativa, usare stracci puliti o panno carta.
3. Completare il trattamento con la finitura desiderata a cera o ad olio.

Manutenzione:

spruzzare Filaparquet Net su un panno pulito e umido e passare sulla superficie.

Di tanto in tanto rinnovare la protezione con Filaparquet Nature, se finito ad olio, o con Filaparquet Liquid nel caso di finitura a cera. L'uso della loidatrice è consigliato per ravvivare la superficie.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

20 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- aerare bene il locale durante l'uso e nella fase di asciugatura del prodotto.
- Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Temperature di applicazione: da 10° a 30° C

COMPOSIZIONE

Impregnante a base di oli vegetali e resine naturali dispersi in miscela di solventi alifatici e naturali.

ETICHETTATURA

Simbolo

croce di Sant'Andrea

Frase di rischio

Inflammabile. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.

Frase di sicurezza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. In caso di incendio usare terra, sabbia, polvere chimica o schiuma. Se ingerito non provocare il vomito: richiedere immediatamente l'intervento del medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.

Contiene: acqua ragia minerale dearomatizzata.

A norma del D.lgs 161/06:

Categoria: impregnanti non filmogeni per legno (interni ed esterni).

Valore limite UE (Cat: 1/f): 700 g/l (2007)

Questo prodotto contiene al massimo 590 g/l



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: arancio

Odore: tipico agrumato

Densità: 0,87 kg/litro

Punto di infiammabilità: 50°C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.