

LEGNO



A COSA SERVE

- Rinnova, ravviva e protegge mobili, pavimenti, porte, balconi, gazebo...
- Doppio impiego: è un ottimo impregnante di base per il successivo trattamento a cera ma anche un eccellente trattamento unico a olio

I VANTAGGI

- Impregna il legno senza sigillarlo
- Non rende il legno untuoso
- Uniforma l'assorbimento e ravviva la colorazione naturale
- Pronto all'uso e facilissimo da applicare
- È disponibile anche nei colori bianco, rosso, noce e castagno

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso

Applicazione:

1. Su superficie asciutta e pulita stendere con un pennello una mano uniforme e senza eccedere.
2. Dopo 20 minuti togliere con uno straccio il prodotto eventualmente non assorbito. Se necessario carteggiare con la carta smeriglio a grana fine (220).
3. Attendere 30 minuti e stendere una seconda mano.
4. Dopo 20 minuti togliere con uno straccio pulito il prodotto non assorbito. Dopo un'ora la superficie è utilizzabile. Per materiali molto assorbenti stendere una terza mano con le stesse modalità.

Come finitura a cera: applicare una mano di Ecowood. Se necessario, carteggiare con carta smerigliata a grana fine (220). Stendere un leggero strato di FilaWood o Ecocera. Lasciare asciugare e lucidare.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:
20 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 500 ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- conservare fuori dalla portata dei bambini.
- aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
- Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Temperature di applicazione: da 10° a 30° C

COMPOSIZIONE

Impregnante a base di oli vegetali e resine naturali dispersi in miscela di solventi alifatici e naturali.

ETICHETTATURA

Simbolo
croce di Sant'Andrea

Frase di rischio

Inflammabile. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.

Frase di sicurezza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. In caso di incendio usare terra, sabbia, polvere chimica o schiuma. Se ingerito non provocare il vomito: richiedere immediatamente l'intervento del medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.

Contiene: acqua ragia minerale dearomatizzata.

A norma del D.lgs 161/06:

Categoria: impregnanti non filmogeni per legno (interni ed esterni).

Valore limite UE (Cat. 1/f): 700 g/l (2007)

Questo prodotto contiene al massimo 590 g/l



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: arancio

Odore: tipico agrumato

Densità: 0,87 kg/litro

Punto di infiammabilità: 50°C infiammabile

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.