

- COTTO
- CLINKER
- GRES PORCELLANATO
- PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI
- CEMENTO



## A COSA SERVE

- Protegge dall'usura del passaggio e dall'accumulo dello sporco gres porcellanato naturale e strutturato, monocotture ruvide, cotto e pietre naturali con finitura grezza
- Genera una pellicola protettiva
- È ideale come finitura sul cotto, sulle pietre naturali e sugli agglomerati non lucidati

## I VANTAGGI

- È ideale sui pavimenti in gres porcellanato strutturato molto trafficati
- Ha un'ottima capacità di adesione sul gres porcellanato con finitura rustica
- Ha un ottimo grado di autolucido

## COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso

### Applicazione

• **Per la protezione del gres porcellanato:** stendere puro con uno straccio e attendere fino a completa asciugatura. Passare eventualmente una seconda mano incrociata alla prima. Attendere la completa asciugatura prima di trafficare il pavimento. Non serve lucidare.

• **Per la finitura di cotto e pietra:** stendere puro con uno straccio e attendere l'asciugatura. Non occorre lucidare.

• **Per la manutenzione:** Soluzione diluita di FilaCleaner



**Attenzione:** non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti

Con un litro di prodotto faccio:	
Cotto	30 m <sup>2</sup>
Gres porcellanato	30/40 m <sup>2</sup>

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

### Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.  
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

### AVVERTENZE

- il prodotto teme il gelo in canestro. Conservarlo a temperatura ambiente.
- in alcuni casi Filajet può avere problemi di adesione; si consiglia quindi di verificare preventivamente l'adesione del prodotto sul pavimento.
- è sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C  
Temperature di applicazione: da 10° a 30° C

### COMPOSIZIONE

Emulsione acquosa di polimeri acrilici, cere polietileniche, resine bagnanti, plastificanti e additivi (conservante, anti-schiuma).

### ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

A norma del D.lgs 161/06:

**Categoria:** pitture monocomponenti ad alte prestazioni (rivestimenti per pavimenti).

Valore limite UE per questo prodotto (Cat: 1/i): 140 g/l (2007)  
Questo prodotto contiene al massimo 90 g/l

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido di colore bianco latte

**Odore:** tipico acrilico

**Densità:** 1,023 kg/litro

**pH:** 9,1

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in propria.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.