



COTTO

MARMO E AGGLOMERATI  
NON LUCIDI

## A COSA SERVE

- Protegge e ravviva i pavimenti interni
- Li difende dall'usura
- Garantisce una protezione idro e oleorepellente
- Eccellente come mano di base su pavimenti di cotto e pietre naturali grezze, a cui far seguire una finitura a cera

## I VANTAGGI

- È a base acqua: trattamento più ecologico e tempi di lavoro drasticamente abbattuti perché può essere applicato anche su superfici con umidità residua
- Impartisce una piacevole tonalizzazione
- Ideale per superfici interne

## COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso

### Applicazione

1. Agitare prima dell'uso. Applicare con pennello o vello, in modo regolare, su pavimento perfettamente pulito. Impregnare bene anche le fughe. Essendo a base acqua, sopporta situazioni di umidità residua e può essere perciò applicato anche solo dopo pochi giorni dal lavaggio iniziale.
2. Per superfici molto assorbenti in cotto, applicare una seconda mano a 4 ore dalla prima.
3. Dopo 4 ore completare con due mani di cera liquida Fila da scegliersi sulla base del materiale da trattare, del risultato estetico e della destinazione d'uso del pavimento. Se si desidera una maggiore tonalizzazione si può aggiungere il colorante Terracolor

### Manutenzione:

soluzione diluita di FilaCleaner



### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto	5/15 m <sup>2</sup>
Pietra	10/15 m <sup>2</sup>

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

### Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.  
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

### AVVERTENZE

• il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C  
Temperature di applicazione: da 10° a 30° C

### COMPOSIZIONE

Emulsioni silossaniche e resine organiche disperse in acqua

### ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

A norma del D.lgs 161/06:

**Categoria:** pitture monocomponenti ad alte prestazioni (rivestimenti per pavimenti).

Valore limite UE (Cat: 1/i): 140 g/l (2007)

Questo prodotto contiene al massimo 3 g/l

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido

**Colore:** bianco latte

**Odore:** tipico di resina

**Densità:** 1,001 kg/litro

**pH:** 8,0

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.