



PIETRA E AGGLOMERATI  
NON LUCIDI

## A COSA SERVE

- Dà un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza (anticata, sabbata, fiammata,...)
- Protegge il materiale da acqua e olio
- È ideale per l'applicazione su tavoli e top di bagni e cucina in marmo anticato

## I VANTAGGI

- Impartisce un effetto bagnato graduabile col numero di mani applicate
- È certificato "Idoneo per contatto con gli alimenti"
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
- Non si scrosta

## COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:**

1. A superficie asciutta e pulita, applicare a pennello una mano di Filawet in modo uniforme e continuo
2. Dopo 24 ore ripetere l'operazione con le stesse modalità.
3. Per materiali molto assorbenti, può essere necessaria una terza mano per raggiungere l'effetto bagnato desiderato.

**Manutenzione:** soluzioni diluite di FilaCleaner. Nelle zone maggiormente esposte agli agenti atmosferici si consiglia di riapplicare il prodotto ogni due anni.



### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10/20 m<sup>2</sup>

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

**Attenzione:**

1. non camminare sul pavimento in fase di asciugatura: attendere 24 ore dopo la stesura dell'ultima mano
2. non applicare su pavimenti in cotto e superfici lucide
3. In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo si utilizza FilaDewax

### Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.  
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

### AVVERTENZE

- qualora venga impiegato all'interno si consiglia di aerare bene il locale.
- evitare l'applicazione su superfici molto calde.

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C  
Temperature di applicazione: da 5° a 30° C

### COMPOSIZIONE

Resine sintetiche disperse in solvente idrocarburico aromatico.

### ETICHETTATURA

**Simbolo**  
croce di Sant'Andrea, pericoloso per l'ambiente.

**Frase di rischio**

Infiammabile. Irritante per le vie respiratorie.

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

**Frase di sicurezza**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Non gettare i residui nelle fognature. Se ingerito non provocare il vomito: richiedere immediatamente l'intervento del medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contiene: natta solvente (petrolio), aromatica leggera.

A norma del D.lgs 161/06:

**Categoria:** primer fissanti (consolidante).

Valore limite UE (Cat. 1/h): 750 g/l (2007)

Questo prodotto contiene al massimo 735 g/l



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido viscoso trasparente

**Odore:** tipico di solvente aromatico

**Densità:** 0,894 kg/litro

**Punto di infiammabilità:** 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in propria.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.